


Olajköd elszívó berendezések a tiszta levegőért!

A gazdag múlttal rendelkező angol FILTERMIST vállalat Európa legnagyobb hűtővízpára- és füstelszívó berendezéseket gyártó cége. Termékeik a szerszám- és szikraforgácsoló gépek munkaterében keletkező gőzök (pára, olaj, füst) elszívására alkalmasak.

Több mint 50 éve a világ vezető gyártói a Filtermistet választják, mely világszerte több mint 60 országban biztosít helyi támogatást!

www.filtermist.com

Olajköd elszívók

	Elszívó kapacitás m ³ / óra	Teljesítmény kW	Csőcsatlakozás átm. mm
Filtermist S200	180	0,18	73
Filtermist S400	425	0,55	148
Filtermist S800	800	0,55	148
Filtermist FX4002	1250	1,1	148
Filtermist FX5002	1675	1,5	198
Filtermist FX6002	2000	2,2	198
Filtermist FX7002	2750	2,2	198
Főbb változatok és opciók:	Rozsdamentes kivitel, utánszűrő, tűzcsapda, elosztók, teljesítmény jelző, stb.		

Miért érdemes olajködelszívó egységet használni?

- Az olajköd káros az egészségre.
- Az olajköd miatt csúszóssá válik a padló.
- Károsodnak az elektromos berendezések és áramkörök.
- Az olajköd bevonatot képez a szellőzőcsöveken, ami tűzveszéllyel jár.
- A jogszabályi előírások világszerte egyre szigorúbbá válnak.

Miért érdemes Filtermistet választani?

- Kompakt, hatékony, csendes
- Kompatibilis a legtöbb szerszámgéppel
- Kedvező ár, széles termékpaletta
- A Filtermist egységek csökkentik az energiaellátás és fűtés költségeit úgy, hogy a tiszta levegőt visszakeringetik az üzemi helyiségbe
- Mivel ritkán kell cserélni a kedvező árú szűrőbetéteket, így a karbantartás költségei is alacsonyak



Milyen szerszámgépekhez csatlakoztathatóak?

- szikraforgácsolókhöz
- köszörűgépekhez
- megmunkálóközpontokhoz
- esztergákhoz

Felszerelési lehetőségek

- közvetlen felszerelés
- padlóállványok
- gépre szerelt állványok
- CSX mobil állványelőválasztóval



Kiegészítő termékek

A Filtermist számos kiegészítővel rendelkezik, melyek könnyedén illeszthetőek a berendezéshez

Kiegészítő - F monitor 2 és 2+

Az F Monitor 2 és 2+ méri a légáramlást és az időt, emellett az F monitor 2+ további funkciója a vibráció és a hőmérsékletmérés.

A Bluetooth kapcsolat lehetővé teszi, hogy a felhasználó könnyedén beállítsa egy speciális applikáción keresztül az idő, a légáramlás, a vibráció vagy a hőmérséklet paramétereit, igazítva a saját gyártási folyamathoz.



F monitor essential

Az F Monitor essential méri a légáramlást és jelzi a kezelőnek, ha Filtermist egységet szervizelni kell.



Utánszűrő

A másodlagos szűrők az olajfüst és a finom ködrészecskék kiszűrésére alkalmasak.



Fúziós szűrők

Az S Fusion és FX Fusion sikeresen eltávolítja a finom olaj felhasználása során keletkezett szubmikron részecskéket.



Szemcseleválasztó

A Filtermist ciklonok összegyűjtik a port és a forgácsot még azelőtt, hogy azok bejuttanának a Filtermist egységbe.

